# 



온도 범위가 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)인 유리 충전 나일론 온도 범위가 -29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)인 고분자 액정


### **Most Popular Standard Connectors**

Glass Filled Nylon Range -29 to 180°C (-20 to 356°F) Liquid Crystal Polymer Range -29 to 260°C (-20 to 500°F)

#### OSTW/HSTW

- ▶ "모두에게 맞는" 디자인의 범용 암형 커넥터
- ▶ 할로우핀 구조
- ✓ ANSI 또는 IEC 컬러 코딩
- ▶ 전용 덮개 나사
- ✓ 최대 크기 14 AWG의 연선이나 단선 허용
- ▶ 빠른 연결용 접촉 와셔
- ▶ 내부 와이어 분할기
- ☑ 기입란
- ₩ 십자/일자 혼용 나사







실리콘 변형 완화 그로밋, 추가 비용은 없습니다.

커넥터

주의: OSTW만 해당. 섭씨 150 도(화씨 302도)에서 180도( 화씨 356도) 사이에서 커넥터 칼러의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.







트랜스미터 및 EMI 방지용 페라이트 코어 STCTX 내장 4 ~ 20 mA 트랜스미터 특허 받은 제품 EMI 방지용 페라이트 코어가 있는 PCLM-FT 케이블 클램프, 커넥터는 별도로 판매합니다.

솔리드핀 커넥터를 구입할 수 있습니다. kr.omega.com에 방문하세요.

빠른 연결용 접촉 와셔. 추가 와셔를 구입할 수 있습니다. CW-OST-20, 20개 들이 패키지 또는 or CW-OST-100, 100개 들이 패키지를 주문하세요.




실리콘 변형 완화 그로밋, 비용은 추가되지 않습니다.



내부 와이어 디바이더

실로콘 변형 완화 그로밋, 비용은 추가되지 않습니다. 그로밋을 추가하려면, SR-OST-10, 10개 들이 패키지 또는 SR-OST-100, 100개 들이 패키지를 주문하세요.

#### 제거가능/가역성 기입란, 비용은 추가되지 않습니다.



기입란를 추가로 구입하려면 WCP-L, 5개 들이 패키지를 주문하세요.

## **○E OMEGA**™

전용 덮개 나사, 추가 비용은 없습니다.

OSTW 및 고온 HSTW는 오메가의 범용 암형 커넥터 디자인이 특징이고, 오메가가 디자인이 특징이고, 오메가가 디자인이 투진 및 소형 수형 만든 혁신적인 표준 및 소형 수형 핀을 허용합니다.

Č.







주문하기							
-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F) -29 ~							-20 ~ 500°F)
	커넥터에 이용하는		ANSI	유리 충전 나일론		고분자 액정	
합금	보상 합금		색	모델 번호		모델 번호	
코드†	+	_	코드	수형 커넥터	단일 암형 커넥터	수형 커넥터	단일 암형 커넥터
K	CHROMEGA™	ALOMEGA™	노란색	OSTW-K-M	OSTW-K-F	HSTW-K-M	HSTW-K-F
T	구리	콘스탄탄	파란색	OSTW-T-M	OSTW-T-F	HSTW-T-M	HSTW-T-F
J	철	콘스탄탄	검은색	OSTW-J-M	OSTW-J-F	HSTW-J-M	HSTW-J-F
Ē	CHROMEGA™	콘스탄탄	자주색	OSTW-E-M	OSTW-E-F	HSTW-E-M	HSTW-E-F
R/S	구리	RNX/SNX	녹색	OSTW-R/S-M	OSTW-R/S-F	HSTW-R/S-M	HSTW-R/S-F
С	CPX	CNX	적색	OSTW-C-M-S*	_	HSTW-C-M-S*	_
U	구리	구리	흰색	OSTW-U-M	OSTW-U-F	HSTW-U-M	HSTW-U-F
N	OMEGA-P™	OMEGA-N™	주황색	OSTW-N-M	OSTW-N-F	HSTW-N-M	HSTW-N-F

솔리드핀 수형 커넥터를 주문하려면, 추가 비용으로 접미사 "-S"를 모델 번호에 추가하세요. \* 솔리드 핀만 가능함.

† J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. OMEGALLOY™ (OMEGA-P™ 및 OMEGA-N™)는 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다. ANSI 칼라 코딩 모델을 표시합니다. 비교: 타입 U (비보상) 커넥터는 타입 B 써모커플 (백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)와 함께 사용합니다.

주문 예: OSTW-K-MF-S, 솔리드핀이 있는 유리 충전 나일론 커넥터 쌍